

PRODUKTDATABLAD

Kimulux SS 0000

PRODUKTNAMN OCH TILLVERKARE

Leverantör:	LKAB Kimit AB, 981 86 Kiruna	Produktnamn:	Kimulux SS 0000
Tel:	+46 (0)771-760 220	UFI-kod:	0E00-V0CP-T00C-WF8W
Akut:	+46 (0)70-342 2785 112 (Swedish Poison Center)	Användningsområde:	Sprängmedel för sprängningsarbete
Upprättat av:	Victoria Klippmark	Utfärdat:	24 november 2003
E-post:	victoria.klippmark@lkab.com	Omarbetat:	6 juli 2017

ALLMÄNNA UPPGIFTER



FARA

Kimulux SS 0000 är genom kemisk gasning känsliggjord emulsionsmatris i bulkform. I samband med laddning skall emulsionsmatrisen känsliggöras genom tillsats av gasningsvätska.

Kimulux SS 0000 rekommenderas till ovan- och underjordsbruk i håldiametrar från 48 mm och uppåt. Lägsta rekommenderade temperatur är -5° C. Produkten är lämplig för användning i torra och blöta håll.

För känsliggörning krävs tillstånd från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSBFS 2019:1).

Vid allt sprängarbete skall en sprängarbas utses. Denne ska se till att arbetet utförs yrkesmässigt och enligt givna instruktioner. Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande sprängningsarbete (AFS 2007:01) måste följas.

LAGRING

Maximal lagringstid är två månader från tillverkningsdatumet. Kimulux SS 0000 garanteras i borrhål i tre månader (laddad nytillverkad). Lagra produkten torrt och inom temperaturområdet +5° till +30° C. Lagring måste ske i godkänt utrymme, skilt från övriga farliga varor såsom brandfarliga varor.

De icke-känsligjorda emulsionsmatriserna klassas som oxiderande om förvaring sker i "svaga" tankar, såsom aluminium och plast.

Förvaras emulsionsmatriserna i ståltank är klassningen explosiv vara, och tillstånd lämnas av den lokala myndigheten (kommunen).

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSBFS 2019:1) föreskrifter måste följas.

TEKNISKA DATA

Egenskap	Enhet	Kimulux SS 0000 (KSS 0000)
Densitet	kg/m ³	800-1 300
Detonationshastighet	m/s (Ø = 40 mm)	~4 300
Energi (teoretiskt)	MJ/kg	3.02
Gasvolym	L/kg	925
Syrebalans	%	+0.26

BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

Intill sprängämnet:

Brand i närheten av sprängämne skall bekämpas på sedvanligt sätt. Kyl sprängämnet med vatten och om möjligt avlägsna det från brandhärden.

I sprängämnet:

Brand i sprängämnet skall aldrig bekämpas.

Risk för detonation föreligger. Utrym området och spärra tillfartsvägar.
Larma Räddningstjänsten och kontakta leverantören. Vid brand kan giftiga nitroösa gaser utvecklas.

REKOMMENDERAD UPPTÄNDNING

Minst 25 g sprängdeg (till exempel KP-primer) rekommenderas för en säker upptändning.

LADDNING

Emulsionsmatriserna känslig görs och laddas i borrhål med hjälp av godkänd mekaniserad laddutrustning. Arbetsmiljöverkets regler gällande hantering av explosiva varor måste följas. Känsliggörning betraktas som tillverkning av explosiv vara och bland annat krävs föreståndare enligt föreskrifterna för tillverkning utgivna av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSBFS 2019:1

HANTERING AV SPILL OCH ÖVERBLIVEN PRODUKT

Små mängder (enstaka kilogram) kan destrueras i samband med skjutning av salva. Vid större mängder kontakta tillverkaren för vidare instruktioner. Destruktion av större mängder kräver tillstånd.

CERTIFIKAT

CE-märkningsnr på produkt:

Kimulux SS 0000 PvTT 106/03

LKAB Kimit AB är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2008 certnr: 2594 samt miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 certnr: 2594M.

TRANSPORTINFORMATION

ADR

Transporteras inte. Produkten känsliggörs och förbrukas i samband med laddningsarbetet.

ANNAN INFORMATION

Kemiska hälsorisker: Orsaka allvarlig ögonirritation, se även Säkerhetsdatablad för Kimulux SS 0000 och Kimulux Matris.

Innehåller oorganiska nitrater samt ammonium som i vattenmiljö orsakar övergödning.